



## Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30

Mobil Passenger-Vehicle-Lube , Norway

Motorolje med avansert syntetisk teknologi

### Produktbeskrivelse

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30 er en motorolje med syntetisk teknologi og avansert ytelse som er utviklet for å bidra med eksepsjonell renseevne, slitasjebeskyttelse og samlet ytelse, i bensin- eller dieselmotorer som brukes i varmt eller kaldt klima. Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 er utviklet av eksperter for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer.

Mobil 1™ holder motoren i like god stand som om den var ny!

### Egenskaper og fordeler

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 fremstilles med en patentert blanding av ledende komponenter som er sammensatt for å bidra til eksepsjonell renseevne og slitasjebeskyttelse i tillegg til bedre drivstofføkonomi.

| Egenskaper                                   | Fordeler og potensiell nytte                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavt aske-, svovel- og fosforinnhold         | Bidrar til å redusere partikkelansamlinger i dieselpartikkelfiltre og forgiftning i bensinkatalysatorer                                                               |
| LSPI-beskyttelse                             | Bidrar til å forhindre destruktive førtidlige forbrenningshendelser i mindre turboladede bensinmotorer                                                                |
| Aktive rensemidler                           | Hjelper med å redusere avleiringer og slamdannelse, slik at motoren får en lang og ren levetid                                                                        |
| Unik varme- og oksidasjonsstabilitet         | Bidrar til å redusere oljens aldring, som muliggjør lengre oljeskiftintervaller, samt tilstrekkelig beskyttelse og drift av motorer som brukes i land med varmt klima |
| Bedre friksjonsegenskaper                    | Forbedrer drivstofføkonomien: Gjør det mulig å oppfylle og overgå de kombinerte kravene til både ACEA C2 og C3                                                        |
| Fremragende egenskaper ved lave temperaturer | Rask start i kaldt vær og rask beskyttelse bidrar til å forlenge motorens levetid                                                                                     |
| Robuste slitasjehemmende egenskaper          | Bidrar til å beskytte motordeler som registerremmer, kamaksler, ventilløftere og sylindere som utsettes for sterk mekanisk belastning                                 |

### Bruksområder

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 er fullt godkjent av Stellantis til bruk i diesel- og bensinmotorer som krever den nyeste spesifikasjonen FPW9.55535/03. Dette inkluderer følgende Stellantis-motorer:

- Dieselmotorer: DV5R (1.5L Blue HDi), DW10F (2.0L Blue HDi) og DW12RU (2.2L Blue HDi),
- Bensinmotorer: 1.2L PureTech-motorer inkludert EB2 Turbo Gen1 (EB2DT-serien), EB2 Turbo Gen2 (EB2ADT-serien), og 1.2L PureTech Atmospheric (EB2 Atmo Gen1 & Gen2-serien)

Mobil 1 ESP Formula P 5W-30 er også tilgjengelig for biler som brukes i land med varmt klima der PSA B 71 2297-godkjenning kreves.

Brukerhåndboken og/eller de nyeste OEM-anbefalingene (f.eks. varsel om teknisk service, digitale plattformer) bør konsulteres for å fastslå riktig viskositetsgrad og spesifikasjoner for motoroljen.

### Spesifikasjoner og Godkjenninger

| Dette produktet har følgende godkjenninger: |
|---------------------------------------------|
| GM dexos2                                   |
| MB-Approval 229.31                          |

**Dette produktet har følgende godkjenninger:**

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

STELLANTIS FPW9.55535/03

FPW9.55535/05 er navnet på FPW9.55535/03 utenfor Europa

**Dette produktet anbefales for bruksområder som krever:**

API CF

**Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:**

API SJ

API SL

API SM

API SN

ACEA C2

ACEA C3

**Typiske produktdata**

| Egenskap                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Klasse                                                          | SAE 5W-30 |
| Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445 | 11,8      |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445  | 64        |
| Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92                   | 239       |
| Stivnepunkt, °C, ASTM D97                                       | -48       |
| Tetthet ved 15 °C, g/ml, ASTM D4052                             | 0,846     |
| Viskositetsindeks, ASTM D2270                                   | 183       |

**Helse og sikkerhet**

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

07-2026

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved